



Custom

Mit den Dateien im Ordner `./partner/includes/custom/` haben Sie die Möglichkeit eigenen PHP-Code ausführen zu lassen, nachdem Partnerseller bestimmte Aktionen ausgeführt hat. Denkbar wäre z.B. ein Eintrag in einen Newsletter oder das Anlegen eines Kundenaccounts in einem Shopsystem, wenn im Partnerseller ein neuer Partner freigeschaltet wird.

Folgende Dateien stehen zur Verfügung:

```
./includes/custom/nach_partnerfreischaltung.php
./includes/custom/nach_neuem_partnerpasswort.php
./includes/custom/nach_neuem_adminpasswort.php
./includes/custom/nach_neuem_benutzer.php
./includes/custom/nach_neuem_benutzerpasswort.php
```

Allgemeine Hinweise zu den Custom-Scripten

Hinweise zum Code innerhalb der Scripte

- Partnerseller führt Ihr Custom-Script intern in einer Funktion aus.
- Im Script steht jeweils das Array `$parameter` zur Verfügung. Die Belegung ist bei der jeweiligen Beschreibung des Scripts, in diesem pdf, aufgeführt.
- Die Scripte liefern keinen Return-Wert an Partnerseller zurück.
- Bitte verwenden Sie in den Scripten keine Ausgaben an den Browser, da im Partnerseller teilweise mit `header("Location:")` weitergeleitet wird und somit ein Fehler entstehen würde. Also kein HTML, Javascript oder andere Browsersprachen verwenden.

Daten mit curl verschicken

Um Daten mit Hilfe von curl an fremde Formulare oder Scripte zu schicken können Sie die interne Funktion `$this->func_global->post_to_host` verwenden:

```
$this->func_global->post_to_host($url, $felder, $timeout)
```

Parameter:

url	z.B. <code>http://www.ihredomain.de/ihrscript.php</code>
felder	Array mit mit Feldern und Werten z.B. <code>\$felder = array("feld1" => "wert1", "feld2" => "wert2")</code>
timeout	Zeit in Sekunden, wann die Funktion beim Nichterreichen der URL abgebrochen wird

Die Funktion liefert einen String mit der Browserausgabe der aufgerufenen URL zurück.

Custom-Script deaktivieren

Um ein Custom-Script zu deaktivieren löschen Sie einfach den eigenen darin befindlichen Code. Bitte beachten Sie, dass die Datei nicht gelöscht werden darf.

Hier ist ein Beispiel des Inhalts der noch leeren Datei im Auslieferungszustand:

```
<?php  
  
?>
```

nach_partnerfreischaltung

Mit Hilfe dieses Scripts können Sie eigenen Code nach dem Freischalten von Partnern ausführen lassen.

Sie finden das noch leere Script in folgender Datei im Partnerordner:
./includes/custom/nach_partnerfreischaltung.php

Wann wird das Script ausgeführt?

1. Anmeldeformular im Besucherbereich, wenn automatische Freischaltung aktiviert ist
2. Adminbereich - Partnerdaten - Neuen Datensatz manuell anlegen
3. Adminbereich - Warteliste - Freischalten von einzelnen Datensätzen
4. Adminbereich - Warteliste - Freischalten von markierten Datensätzen

Parameter

Folgende Parameter werden an das Script übergeben:

```
$parameter['partnerid']  
$parameter['anmeldung_timestamp']  
$parameter['anmeldung_datum']  
$parameter['anmeldung_uhrzeit']  
$parameter['partner_seit_timestamp']  
$parameter['partner_seit_datum']  
$parameter['partner_seit_uhrzeit']  
$parameter['anrede']  
$parameter['briefanrede']  
$parameter['firma']  
$parameter['vorname']  
$parameter['nachname']  
$parameter['strasse']  
$parameter['land']  
    z.B. "DE"  
$parameter['land_klartext']  
    In der Sprache des Partners z.B. "Deutschland"  
$parameter['plz']  
$parameter['ort']  
$parameter['email']  
$parameter['telefon']  
$parameter['fax']
```

\$parameter['internet']
\$parameter['sprache']
 z.B. "de"
\$parameter['sprache_klartext']
 In der Sprache des Partners z.B. "Deutsch"
\$parameter['passwort_md5']
 Passwort mit md5 verschlüsselt
\$parameter['auszahlungsart']
\$parameter['kontoinhaber_inland']
\$parameter['kontonummer']
\$parameter['blz']
\$parameter['bank']
\$parameter['kontoinhaber_ausland']
\$parameter['iban']
\$parameter['bic']
\$parameter['paypal_email']
\$parameter['moneybookers_email']
\$parameter['mindestauszahlung']
\$parameter['umsatzsteuerpflicht']
\$parameter['ust_id']
\$parameter['ust_satz']
\$parameter['steuer_bestaetigt']
\$parameter['steuernummer']
\$parameter['werber']
\$parameter['prozentprovision']
\$parameter['festprovision']
\$parameter['prozentprovision_unterebene_eins']
\$parameter['festprovision_unterebene_eins']
\$parameter['prozentprovision_unterebene_zwei']
\$parameter['festprovision_unterebene_zwei']
\$parameter['prozentprovision_unterebene_drei']
\$parameter['festprovision_unterebene_drei']
\$parameter['prozentprovision_unterebene_vier']
\$parameter['festprovision_unterebene_vier']
\$parameter['prozentprovision_unterebene_fuenf']
\$parameter['festprovision_unterebene_fuenf']
\$parameter['prozentprovision_unterebene_sechs']
\$parameter['festprovision_unterebene_sechs']
\$parameter['prozentprovision_unterebene_sieben']
\$parameter['festprovision_unterebene_sieben']
\$parameter['prozentprovision_unterebene_acht']
\$parameter['festprovision_unterebene_acht']
\$parameter['prozentprovision_unterebene_neun']
\$parameter['festprovision_unterebene_neun']
\$parameter['prozentprovision_unterebene_zehn']
\$parameter['festprovision_unterebene_zehn']
\$parameter['provisionsdynamik']
\$parameter['sonderbonus']
\$parameter['remark_admin']
\$parameter['status']
\$parameter['ausloeser']
 Mögliche Werte: "anmelden_autofreischaltung", "partnerdaten_neu", "freischaltung_von_warteliste"

nach_neuem_partnerpasswort

Mit Hilfe dieses Scripts können Sie eigenen Code nach der Vergabe eines neuen Partner-Passworts ausführen lassen.

Sie finden das noch leere Script in folgender Datei im Partnerordner:
./includes/custom/nach_neuem_partnerpasswort.php

Wann wird das Script ausgeführt?

1. Besucherbereich - Login - nach zuvielen Loginversuchen
2. Besucherbereich - Passwort vergessen
3. Partnerbereich - Partnerdaten - Ändern - wenn Partner ein neues Passwort einträgt
4. Adminbereich - Partnerdaten - Ändern - wenn Admin ein neues Passwort einträgt

Parameter

Folgende Parameter werden an das Script übergeben:

```
$parameter['partnerid']  
$parameter['passwort_md5']  
    Passwort mit md5 verschlüsselt  
$parameter['ausloeser']  
    Mögliche Werte: "login_zu viele_loginversuche", "passwort_vergessen",  
    "partnerdaten_aendern_partner", "partnerdaten_aendern_admin"
```

nach_neuem_adminpasswort

Mit Hilfe dieses Scripts können Sie eigenen Code nach der Vergabe eines neuen Admin-Passworts ausführen lassen.

Sie finden das noch leere Script in folgender Datei im Partnerordner:
./includes/custom/nach_neuem_adminpasswort.php

Wann wird das Script ausgeführt?

1. Besucherbereich - Login - nach zuvielen Loginversuchen
2. Install - Stammdaten
3. Besucherbereich - Passwort vergessen
4. Notfall-Login - nach zuvielen Loginversuchen
5. Extern-Schnittstelle - nach zuvielen Loginversuchen
6. Adminbereich - Einstellungen - Adminpasswort

Parameter

Folgende Parameter werden an das Script übergeben:

```
$parameter['partnerid']  
$parameter['passwort_md5']  
    Passwort mit md5 verschlüsselt  
$parameter['ausloeser']  
    Mögliche Werte: "login_zu viele_loginversuche, install_stammdaten, passwort_vergessen,  
    notfalllogin_zu viele_loginversuche, extern_zu viele_loginversuche, einstellungen_adminpasswort"
```

nach_neuem_benutzer

Mit Hilfe dieses Scripts können Sie eigenen Code nach dem Anlegen von neuen Benutzern ausführen lassen.

Sie finden das noch leere Script in folgender Datei im Partnerordner:
./includes/custom/nach_neuem_benutzer.php

Wann wird das Script ausgeführt?

1. Adminbereich - Benutzer - Neuen Datensatz anlegen

Parameter

Folgende Parameter werden an das Script übergeben:

```
$parameter['partnerid']  
$parameter['passwort_md5']  
    Passwort mit md5 verschlüsselt  
$parameter['vorname']  
$parameter['nachname']  
$parameter['email']  
$parameter['remark_admin']  
$parameter['sprache']  
    z.B. "de"  
$parameter['sprache_klartext']  
    In der Sprache des Partners z.B. "Deutschland"  
$parameter['ausloeser']  
    Mögliche Werte: "benutzer_neu"
```

nach_neuem_benutzerpasswort

Mit Hilfe dieses Scripts können Sie eigenen Code nach der Vergabe eines neuen Benutzer-Passworts ausführen lassen.

Sie finden das noch leere Script in folgender Datei im Partnerordner:
./includes/custom/nach_neuem_benutzerpasswort.php

Wann wird das Script ausgeführt?

1. Besucherbereich - Login - nach zuvielen Loginversuchen
2. Besucherbereich - Passwort vergessen
3. Notfall-Login - nach zuvielen Loginversuchen
4. Benutzerbereich - Benutzer - Ändern - wenn Benutzer ein neues Passwort einträgt
5. Adminbereich - Benutzer - Neuen Datensatz anlegen
6. Adminbereich - Benutzer - Ändern - wenn Admin ein neues Passwort einträgt

Parameter

Folgende Parameter werden an das Script übergeben:

\$parameter['partnerid']

\$parameter['passwort_md5']
Passwort mit md5 verschlüsselt

\$parameter['ausloeser']
Mögliche Werte: "benutzer_aendern_admin", "benutzer_aendern_benutzer", "passwort_vergessen",
"notfalllogin_zuviele_loginversuche", "login_zuviele_loginversuche"